



00000000-00000000

❶ 配置 HDFS 文件系统

■ 配置 HDFS (默认)

配置 HDFS 文件系统，详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs.html>

→ 配置 HDFS 端口

→ 配置 HDFS 副本数

■ 配置 HDFS 副本数

→ 配置副本数 (Hadoop 3.0+) 副本数默认与数据块大小相等



■ 配置 HDFS 副本数

→ 配置副本数 (Hadoop 2.x)

→ 配置副本数 (Hadoop 2.x) 副本数默认与数据块大小相等，且与 HDFS 块大小相等 (默认副本数 3)

■ 配置 HDFS 副本数 (Hadoop 2.x)

→ 配置副本数 (Hadoop 2.x) 副本数默认与数据块大小相等

<http://hadoop.apache.org/docs/r2.10.0/>

❷ 配置 YARN

→ 配置 YARN 默认与 HDFS 默认一致

→ 配置 YARN 默认与 HDFS 默认一致

❸ 配置 Tez 引擎

→ 配置 Tez 引擎默认与 HDFS 默认一致，详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>

→ 配置 Tez 引擎默认与 HDFS 默认一致，详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>

→ 配置 Tez 引擎默认与 HDFS 默认一致，详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>

❹ 配置 Hive 引擎

→ 配置 Hive 引擎默认与 HDFS 默认一致 (详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>)

→ 配置 Hive 引擎默认与 HDFS 默认一致 (详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>)

<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>

→ 配置 Hive 引擎默认与 HDFS 默认一致

→ 配置 Hive 引擎默认与 HDFS 默认一致 (详细配置见<http://hadoop.apache.org/docs/r3.0.0/hadoop-mapreduce-client-jobclient/tez.html>)

1.6 数据库连接

mysqladmin 支持以下连接:

数据库连接 (数据库连接数据库)

对于 MySQL 连接: `mysql`

对于 MySQL 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接:

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接:

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

数据库连接 (数据库连接数据库)

对于 MariaDB 连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

对于 MariaDB 连接数据库连接: `mysql -h host -u user -p password`

最后

MySQL 5.6 官方文档 | 中文社区版

MySQL 5.6 官方文档 | 中文社区版

MySQL 5.6 官方文档 | 中文社区版

MySQL 5.6 官方文档 | 中文社区版